


Article / Artikel

A+

led breedstraler



Article Number / Artikelnummer

Article Name / Modell

Barcode

Barcode of the Box

Producer / Hersteller

Brand / Marke

Dimensions / Abmessung

Weight (gram) / Nettogewicht

Housing Material / Gehäusematerial / Gehäusematerial

BT62-03032

30W SMD Flood Light | 6400K Cold White

8605036605186

8605036605186

Behler

Behler

181.00 mm 137.00 mm 34.00 mm

580.00

Die Cast Aluminium

Electrical Data / Elektrische Daten

Operating Voltage / Betriebsspannung	220-240V AC
Nominal Power Consumption / Nominelle Leistungsaufnahme	30W
Rated Power Consumption / Bemessungs Leistungsaufnahme	30W
Equivalent / Gleichwertig	100W
Nominal Lifetime / Nominelle Lebensdauer	30.000 Hours
Rated Lifetime / Bemessungs Lebensdauer	30.000 Hours
Nominal Mains Frequency / Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Energy efficiency / Energieeffizientklasse	A+
Weighted Energy Consumption / Gewichteter Energieverbrauch	30 kWh/1000 Hours
Ignition Time / Zündzeit	0,001 seconds
Switching Cycles Up To Failure / Schaltzyklen bis Ausfall	12.500 x
Switching Cycles Up To Failure / Schaltzyklen bis Ausfall	15.000 x
Protection Class / Schutzklasse	IP65
Working Conditions / Arbeitsbedingungen	Normal Working Conditions -20° +45°
Dimmable / Dimmbarkeit	No / Nein

Photometric Data / Lichttechnische Daten

Nominal Luminous Flux / Nomineller Lichtstrom	2400 Lumen
Rated Luminous Flux 360° / Bemessungslichtstrom	2400 Lumen
Beam Angle / Abstrahlwinkel	100°
Rated Luminous Efficacy Initial / Bemessungs Lichtausbeute Initial	80 LM/W
Color Temperature / Farbtemperatur	6400 Kelvin
Light Color / Lichtfarbe	Cold White / Kaltweiß
Color Rendering Index / Farbwiedergabeindex	Ra ≥ 80

Packaging / Verpackung

Box / Karton	1 Piece / 1 Stück
Packing Unit / Verpackungseinheit	8 Pieces / 8 Stück